

HG®

WOONKAMER

stucwerk reiniger

maakt verven
overbodig



1000 ml e

HG stucwerk reiniger

- maakt verven overbodig
- voor sierpleister, stucwerk, spackspuitwerk, schuurwerk en plafondplaten
- werkt zeer snel

HG stucwerk reiniger maakt ongeverfde, vuil geworden wanden van stucwerk, sierpleister, spackspuit- en schuurwerk en plafondplaten weer stralend schoon. Verwijdert moeiteloos en snel aanslag van vet, roet, nicotine enz. Verven is dus niet meer nodig. **HG stucwerk reiniger** is eenvoudig op te brengen met een lakroller van schuim. **HG stucwerk reiniger** is overschilderbaar.

Gebruiksaanwijzing: Na de voorbereidingen (zie s.v.p. de rubriek 'attentie') het te reinigen oppervlak zoveel mogelijk stofvrij maken met een zachte borstel. Eventuele donkere warmtevlkken en roet voorbehandelen met **HG verfontvetter**. Het product wordt puur toegepast. Giet de **HG stucwerk reiniger** in een (verf)rollerbak. Rol hierin met een lakroller tot er schuim ontstaat. Vervolgens het te behandelen oppervlak dun en gelijkmatig inrollen met schuim. Eventueel overtollig schuim afnemen met een vochtige doek. Minimaal 30 minuten laten inwerken. Bij sterke vervuiling het oppervlak nogmaals behandelen. Voor de behandeling van spackspuitwerk op muren een minimale hoeveelheid schuim inrollen. Naspoelen of nabehandelen met water is niet nodig. Bij een systeemplafond de plafondplaten uit het metaal geraamte halen. Behandel de plafondplaten afzonderlijk. Circa 3 uur na de laatste behandeling is het oppervlak weer droog en kunnen meubels, schilderijen e.d. weer worden teruggeplaatst.

Verbruik: 60 m² per 1L.
150 m² per 1L voor het toepassen op spackspuitwerk.



0547400110000
2009

Producten en tips? Kijk op:

HG.EU
Consumentenservice:
bel 036 54 94 727

Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren. **Aangegeven dosering niet overschrijden.** Ontruim het vertrek vooraf. Bedek meubels, vloerbedekking e.d. bijvoorbeeld met afdekplastic. Dek alle niet te behandelen oppervlakken goed af. Spatten direct met water verwijderen in verband met bleekvlekken. Draag tijdens de behandeling geschikte handschoenen. Oppassen voor spatten op kleding. Geen gekleurde oppervlakken behandelen. Het gebruik van dit product op spackspuitwerk plafonds raden wij af. Niet toepassen op geverfde en latex oppervlakken. Fles koel en donker bewaren. Tijdens en na het gebruik van de **HG stucwerk reiniger** goed ventileren.

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 94 777

Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu



bevat o.a.:

anionogene oppervlakreactieve stoffen, chloorbleekmiddelen	< 5%
---	------

GEVAAR H315- Veroorzaakt huidirritatie. **H318-** Veroorzaakt ernstig oogletsel. **H412-** Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. **EUH206-** Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P280-** Draag beschermende handschoenen en oogbescherming. **P302+P352-** BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. **P305+P351+P338-** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bevat: natriumhypochloriet EINECS: 231-668-3.



HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Tel.: 036 54 94 700

HG Doet wat het belooft.