

HG

WOONKAMER SÉJOUR

BEHANG VERWIJDERAAR DÉCOL'PAPIER PEINT

super geconcentreerd
ultra concentré



100% RECYCLABLE
PLASTIC

500 ml e

HG behang verwijderaar

- super geconcentreerd
- gewoon de Allerbeste
- voor max. 200 m²

Geen geknoei meer met het stoomapparaat en versnipperd behang. **HG behangverwijderaar** is een super geconcentreerd, uiterst krachtig middel, dat in staat is alle soorten behanglijm snel op te lossen waardoor alle soorten behang eraf 'vliegen'. En dat in hele banen!

Gebruiksaanwijzing:

Voorbehandeling: Afwasbaar-, waterafstotend-, vinyl- of metaalbehang vooraf open schuren m.b.v. grof schuurpapier. Bij afstijpbaar behang, vooraf de bovenlaag verwijderen. Papier en andere absorberende behangsoorten behoeven geen voorbehandeling.

Dosering: Licht behang: 125 ml per 10 liter water; (1/4 van deze fles). Zwaar behang: 250 ml per 10 liter water. (1/2 van deze fles)

Behang afweten: 1. De verdunning is het gemakkelijkst aan te brengen met een pompschijf of plantenspuit. Aanbrengen met een blokkwast of spons is ook mogelijk. 2. Behang in ruime mate bevochtigen. 3. 5 tot 15 minuten laten inwerken. 4. Indien na enkele minuten het behang opdroogt (mat wordt) stap 2 herhalen. 5. Maak een beginpunt door een hoekje los te maken, eventueel met behulp van een behangafsteker of pluimruimes. 6. Verwijders het door-en-door vochtige behang in één beweging verwijderen. Probeer hierbij de behangbanen zoveel mogelijk heel te houden. Indien dit moeizaam gaat, gebruik maken van een behangafsteker of pluimruimes.

Verbruik: 100 - 200 m² behang verwijderen per 0,5 liter.

Attentie: Leichte reactivoren en bewaren. Vermijd contact met meubels en vloeren door deze goed af te vegen. • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 36 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

HG décol'papier peint

- ultra concentré
- supplément le meilleur
- pour max. 200 m²


Finì le bricolage avec l'appareil à vapeur et les fragments de papier peint déchiré. Le produit **HG décol'papier peint**, super concentré et extrêmement puissant, est capable d'agir sur tous les types de colle de papier peint et donc de décoller n'importe quel type de revêtement. Et ce par bandes entières svp!

Mode d'emploi:

Préparation préalable: Tout papier peint lavable, hydrofugé, en vinyle ou métallisé doit être préalablement abrasé à l'aide de gros papier de verre. Si le papier peint est fait de plusieurs couches, il convient d'abord d'enlever la couche supérieure. Les papiers peints absorbants n'ont pas besoin de préparation préalable.

Dosage: Papier léger: 125 ml pour 10 litres d'eau (1/4 de flacon). Papier lourd: 250 ml pour 10 litres d'eau (1/2 flacon)

Décollement du papier: 1. Pour vous faciliter le travail, appliquer la solution à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un vaporisateur pour les peintures. On peut aussi l'appliquer à l'aide d'une brosse ou d'une éponge. 2. Bien humidifier le papier peint. 3. Laisser agir 5 à 15 minutes. 4. Si le papier sèche après quelques minutes (s'il devient mat), répéter l'étape 2. 5. Entamer un point de départ en libérant un coin, éventuellement à l'aide d'un outil à détapisser ou d'un couteau à enduire. 6. Ensuite, enlever d'un seul mouvement le papier, bien humidifié de part en part. Essayer de garder les bandes de papier entières. Si c'est difficile, utiliser un outil à détapisser ou un couteau à enduire.



0530800105003 2211

Producten en tips? Kijk op:
Produits et conseils? Voir:

HG.EU

Consomation: permet d'enlever 100 - 200 m² de papier par 0,5 litre.

Attention: Transporter et conserver le flacon à la verticale. Éviter le contact avec les meubles et les sols, de préférence en recouvrant soigneusement ceux-ci. • La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 36 54 94 777 • La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu

HG Tapetenentferner

- hochkonzentriert
- einfach das Allerbeste
- für max. 200 m²

Keinen Ärger mehr mit Dampfgeräten und Tapetenschneiseln. **HG Tapetenentferner** ist ein hochkonzentriertes, sehr kraftvolles Mittel, das in der Lage ist, alle Arten Tapetenkleister schnell aufzulösen, sodass alle Tapetenarten praktisch von der Wand "hiegen" und das in ganzen Bahnen!

Gebrauchsanweisung:

Vorbereitung: Abwaschbar, wasserabweisende Tapeten, Vinyl- oder Metalltapeten vorher mit grobem Schmirgelpapier schmirgeln. Bei abziehbarer Tapete zunächst die obere Schicht entfernen. Papier und andere saugfähige Tapetenarten benötigen keine Vorbehandlung.

Dosierung: Leichte Tapete: 125 ml auf 10 l Wasser (1/4 der Flasche). Schwere Tapete: 250 ml auf 10 l Wasser (1/2 der Flasche).

Tapete ablösen: 1. Die Verdünnung läßt sich am einfachsten mit einer Niederdruckspritze oder einer Spritzpistole auftragen. Anbringen mit einem Blockpinsel oder einem Schwamm ist auch möglich. 2. Die Tapete großzügig anfeuchten. 3. 5 bis 15 Minuten einwirken lassen. 4. Wenn die Tapete nach einigen Minuten antrocknet (matt wird) Schritt 2 wiederholen. 5. Lösen Sie vorsichtig eine Ecke, eventuell mit Hilfe eines Tapetenabstechers oder eines Spachtels. 6. Anschließend die rasse Tapete in einer Bewegung abziehen. Versuchen Sie, die Tapetenbahnen dabei möglichst ganz zu entfernen. Löst sich die Tapete nur schwer, nehmen Sie einen Tapetenabstecher oder einen Spachtel zur Hilfe.

Verbrauch: Entfernt 100 - 200 m² Tapete.
Achtung: Die Flasche aufrecht stehen transportieren und lagern. Vermeiden Sie Kontakt mit Möbeln und Fußböden, indem Sie diese vorzugsweise gut abdecken. • Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen. • Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich.

bevat o.a./contient entre autres/enthält u.a.:

niel ionogene oppervlakte actieve stoffen/ agents de surface non ioniques/Nichtionische Tenside	5-15%
--	-------

GEVAAR H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P200- Draag oogbescherming. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bevat: Isotridecanol, ethoxytolyl EINECS: 500-241-6. **DANGER H318-** Provoque de graves lésions des yeux. P101- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102- Tenir hors de portée des enfants. P200- Porter un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Contient: Isotridecanol, ethoxytolyl EINECS: 500-241-6. **GEFAHR H318-** Verursacht schwere Augenschäden. P101- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P200- Augenschutz tragen. P305+P351+P338- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Enthält: Isotridecanol, ethoxytolyl EINECS: 500-241-6.



HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 GJ Almere, Nederland/Pays-Bas/Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: 8PHH-RV8P-HOOG-281F

HG Doet wat het belooft. | HG Tient ses promesses.