

# HG®

## sanitair

# schimmel vocht & weerplekken reiniger



500 ml e

### HG schimmel-, vocht- & weerplekkenreiniger

HG "schimmel-, vocht- & weerplekkenreiniger" vernietigt onmiddellijk schimmel op vochtige plaatsen, binnen en buiten. Voor het schoonmaken van tegelwanden (ook geschikt voor marmel) en voegen in badkamer, douche, toilet, keuken, kelder, souterrain, sauna, zwembad, garage, schuur. Reinigt ook gevel, balkon, plantenbak, tuinbeet e.d. HG "schimmel-, vocht- & weerplekkenreiniger" bleekt grijs en zwart beschildelde plaatsen.

**A. Wettelijk gebruiksvoorschrift:** Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van schimmels (zware aanslag) op vochtige plaatsen. De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.

**B. Gebruiksaanwijzing:** Voor gebruik de kook verwijderen. Het product heet dan de bekende werking, bij twijfel eerst testen op een onopvallende plaats. Schimmel vooraf niet verwijderen. De nippel op de voorzijde indrukken en een kwartslag draaien. De ondergrond vanaf 3-5 cm afstand besproeien. Bij hardnekkige vervuiling na 30 minuten nogmaals besproeien en 30 minuten laten inwerken. Het besproeiende oppervlak reinigen met water en spons.



Elastische voegen (b.v. siliconenkit) na ca. 30 minuten afwassen en opnieuw besproeien. Na gebruik de nippel weer een kwartslag terug draaien (blokkeerstand).

**Verbruik:** 2-3 m<sup>2</sup> wandoppervlak, 6-8 m<sup>2</sup> tegelvoegen.

**Aard van het preparaat:** vloeistof

**Werkzame stof en gehalte:**

Natriumhypochloriet 49 g/l (als actief chloor).

Toelatingsnummer 9793 N.

**Attentie:** Geadviseerd wordt om tijdens gebruik goed te ventileren en rubber/plastic handschoenen te dragen.

Voorzorgzaam omgaan met kleding (hoogglans verf en lamellen). Bij contact direct met water afspoelen. Vermijd contact met metalen zoals b.v. prints op sierstrips, aluminium en roestvrijstaal. Geen gekleurde oppervlakken behandelen. Het gebruik van dit product op (spack) spuitwerk plafonds raden wij af. Na gebruik kan bij lichte elastische voegen (b.v. siliconenkit) soms enige blijvende brune verkleuring optreden. Bij slecht geplazuurde tegels en oude tegels met haarscheurtjes kan bruinkleuring ontstaan. Deze brune kleur is eventueel weer op te heffen met Hypo (natriumthiosulfaat) te verkrijgen op aanvraag bij de afdeling consumentenservice. De flacon mag niet worden hergebruikt. Koel, donker en rechtop vervoeren en bewaren. Houdbaar tot: Zie onderzijde fles. Indien bewaard bij 20° C in het donker. Bij lagere temperatuur langer houdbaar. • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 (0)36 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

REINIGINGS-OF  
ONDERHOUDSVRAGEN?  
[www.HG.eu](http://www.HG.eu)




# HG®

## sanitair

# schimmel vocht & weerplekken reiniger



500 ml e



bevat o.a.:

anionogene oppervlakteactieve stoffen, chloorbleekmiddelen < 5%



**WAARSCHUWING H315-** Veroorzaakt huidirritatie. **H319-** Veroorzaakt ernstige oogirritatie. **H400-** Zeer giftig voor in het water levende organismen. **EUH206-** Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P264-** Na het werken met dit product de handen grondig wassen. **P273-** Voorkom lozing in het milieu. **P305+P351+P338-** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. **P337+P313-** Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

HG International b.v.,  
Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere,  
Tel.: 036-5494700

0518600105000 1611