

# HG<sup>®</sup>

## klus

### behang verwijderaar



gewoon de  
allerbeste

voor max.  
200 m<sup>2</sup>

500 ml e

#### HG behangverwijderaar

Geen geknoei meer met het stoomapparaat en vernipperd behang. HG "behangverwijderaar" is een supergeconcentreerd, uiterst krachtig middel, dat in staat is alle soorten behanglijm snel op te lossen waardoor alle soorten behang eraf 'vliegen'. En dat in hele banen!

#### Gebruiksaanwijzing

**Voorbehandeling:** Afwasbaar-, waterafstotend-, vinyl- of metaalbehang vooraf open schuren m.b.v. grof schuurpapier. Bij afstripbaar behang, vooraf de bovenlaag verwijderen. Papier en andere absorberende behangsoorten behoeven geen voorbehandeling.

#### Dosering:

Licht behang: 125 ml per 10 liter water; (1/4 van deze fles)  
Zwaar behang: 250 ml per 10 liter water. (1/2 van deze fles)

#### Behang afwaken:

1. De verdunning is het gemakkelijkst aan te brengen met een pompdrukspuit of plantenspuit. Aanbrengen met een blokkwast of spons is ook mogelijk.
2. Behang in ruime mate bevochtigen.
3. 5 tot 15 minuten laten inwerken.
4. Indien na enkele minuten het behang opdroogt (mat wordt) stap 2 herhalen.
5. Maak een beginpunt door een hoekje los te maken, eventueel met behulp van een behangafsteker of plamuurmes.
6. Vervolgens het door-en-door vochtige behang in één beweging verwijderen. Probeer hierbij de behangbanen zoveel mogelijk heel te houden. Indien dit moeizaam gaat, gebruik maken van een behangafsteker of plamuurmes.

**Verbruik:** 100 - 200 m<sup>2</sup> behang verwijderen per 0,5 liter.

**Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren.** Vermijd contact met meubels en vloeren door deze goed af te dekken. • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 (0)36 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

bevat o.a.:	
niet ionogene oppervlakte actieve stoffen	5-15%
conserveringsmiddelen: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone	

# HG<sup>®</sup>

## klus

### behang verwijderaar




gewoon de  
allerbeste

voor max.  
200 m<sup>2</sup>

500 ml e

#### HG behangverwijderaar



**GEVAAR H318-**  
Veroorzaakt ernstig oogletsel. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P280-** Draag oogbescherming. **P305+P351+P338-** Bij CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bevat: Isotridecanol, ethoxylated EINECS: 500-241-6.

HG International b.v.,  
Damsluisweg 70,  
1332 EJ Almere,  
Tel.: 036-5494700  
[www.HG.eu](http://www.HG.eu)

0530800105000 1510