

HG®

sanitair

KALK

WEG

schuimspray
ORIGINEEL



verwijderd
kalk snel

voor
een stralend
resultaat

500 ml e



HG kalkweg schuimspray

Sanitair staat dagelijks bloot aan kalkaanslag. Want waar water komt, is immers ook kalk. En deze kalk laat een dofte was achter op bijvoorbeeld tegels douchecabines, kunststof baden, wastafels, kranen, aanrechtbladen en in het toilet. HG "kalkweg schuimspray" verwijdert deze kalkaanslag grondig en snel. Een stralende glans is het resultaat.

Gebruiksaanwijzing: De nippel op de voorzijde indrukken en een kwartslag draaien. Indien u de fles eerder heeft gebruikt, kunnen er mogelijk resten van de vloeistof zijn achtergebleven in de spuitopening waardoor deze bij hergebruik minder goed zou kunnen functioneren. Wij adviseren u derhalve om bij hergebruik de spuitopening altijd eerst goed door te spoelen met behulp van heet water uit de kraan, bijvoorbeeld via de ontluchtingsgaatjes aan de zijkant van het schuimpipje. HG "kalkweg" opspuiten en even laten inwerken. Daarna afspoeien of afnemen met een vochtig doekje. Is de aanslag hardnekkiger, dan HG "kalkweg" langer laten inwerken. Echter niet langer dan 5 minuten en niet laten indrogen. Desgewenst de behandeling herhalen. Na gebruik de nippel weer een kwartslag terug draaien (blokkeerstand). Door regelmatig schoon te maken met HG "kalkweg" wordt het opbouwen van een kalklaag voorkomen en zien uw douche, wc en aanrecht er altijd stralend uit.

Attentie: Fles recht op vervoeren en bewaren. HG "kalkweg" niet toepassen op kalkhoudende natuursteensoorten (zoals marmer) en niet-zuurbestendige oppervlakken. Voor gemaillieerde badkuipen HG "professionele kalkaanslag verwijderaar" 1:10 verdund met water gebruiken. Tijdens gebruik goed ventileren. • Gevegensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

0521800105000 1605

bevat o.a.:

niet ionogene oppervlakteactieve stoffen

< 5%

parfums: alpha isomethyl ionon, Butylphenyl Methylpropional



GEVAAR H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P280-** Draag beschermende handschoenen en oogbescherming. **P301+P330+P331-** NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. **P303+P361+P353-** BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoeien/afdoeken. **P305+P351+P338-** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bevat: fosforzuur EINECS: 231-633-2

HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Tel.: 036-5494700, www.HG.eu

Andere probleemoplossers van HG

HG vloeibare ontstopper

Door een unieke samenstelling is dit product gebruiksklaar. Heet water is dus niet nodig. Zonder spetteren of bruisen kunnen alle soorten afvoerleidingen worden ontstoppt. Een scheutje in stinkende afvoerputjes is genoeg om onmiddellijk de stank te laten verdwijnen.



HG super kracht toiletreiniger

De speciaal ontwikkelde formule van HG "super kracht toiletreiniger" verwijdt effectief allerlei probleemvervuilingen zoals hardnekkige kalkaanslag, urinsteen of anderszins slecht verwijderbare aanslag aan de binnenzijde van de toiletput, in de hals van het toilet of onzichtbaar onder de rand.



HG schimmel-, vocht- & weersplekkenreiniger

Ze kunnen een doorn in het oog zijn, die vieze zwarte schimmelplekken. Vaak komen ze voor in siliconenvoegen, cementvoegen of stucwerk op vochtige plaatsen, zoals douches, badkamer, kelder, garage e.d. HG schimmel-, vocht- & weersplekkenreiniger verwijdert deze plekken snel en doeltreffend.

