

# HG<sup>®</sup>

## klus

### olievlekken reiniger



500 ml e

### HG olievlekkenreiniger

HG "olievlekkenreiniger" verwijdt olie, vet en smeer van diverse ondergronden zoals beton, cement, baksteen, grindtegels, sierklinkers, plavuizen enz. Zeer geschikt voor het reinigen van opritten, garagevloeren e.d.

**Gebruiksaanwijzing:** HG "olievlekkenreiniger" goed schudden en onverdund op het te behandelen oppervlak gieten. Bij geringe vervuiling tot maximaal 1:5 verdunnen met bij voorkeur warm water. Even opschrobben. Gedurende 5 tot 10 minuten laten inwerken en vervolgens met veel water afspoelen. Bij sterk absorberende ondergronden de behandeling eventueel herhalen.

**Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren.** Voor oude of zeer hardnekkige olievlekken, HG "olie- en vetvlekken absorbeerder" gebruiken. Het mengsel bestaat voor 1,6% uit een of meer bestanddelen waarvan de toxiciteit niet bekend is. • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 (0)36 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

bevat o.a.:	
aromatische koolwaterstoffen	> 30%
niet ionogene oppervlakreactieve stoffen	5-15%
anionogene oppervlakreactieve stoffen, fosfaten	< 5%
conserveringsmiddelen: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol	

**GEVAAR H226-** Ontvlambare vloeistof en damp. **H318-** Veroorzaakt ernstig oogletsel. **H304-** Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. **H335-** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. **H336-** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

**H411-** Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

**P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P210-** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. **P261-** Inademing van damp vermijden.

**P271-** Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. **P280-** Draag beschermende handschoenen en oogbescherming. **P301+P310-** NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. **P305+P351+P338-** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. **P331-** GEEN braken opwekken. Bevat: Solvent naphtha (petroleum), light aromatic, EINECS: 265-199-0

relief

HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere,  
Tel.: 036-5494700, [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

0516500105000 1608

