

HG[®]

sanitair

schimmel reiniger schuimspray



- minder penetrante geur
 - beter te richten
- minder kans op spatten
 - nog betere inwerking

**BESTE PRODUCT
VAN HET
JAAR
2016 - 2017**

500 ml e

HG schimmelreiniger schuimspray

HG "schimmelreiniger schuimspray" vernietigt onmiddellijk schimmel op vochtige plaatsen, binnen en buiten. De unieke schuimformule heeft een minder penetrante geur, is beter op de schimmel te richten en geeft minder kans op spatten. Bovendien heeft het schuim de eigenschap langer te blijven zitten en zorgt daardoor voor een nog betere en langere inwerking. Geschikt voor tegel-, en stucwanden (ook marmer en ander natuursteen) en voegen in badkamer, douche, toilet, keukens, kelder, souterrain, sauna, zwembad, garage, schuur. Reinigt ook gevel, balkon, plantenbak, tuinbeeld e.d.

A. Wettelijke gebruiksvorschriften: Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van schimmels (zwarte aanslag) op vochtige plaatsen. De gebruiksaanwijzing wordt aangegeven onder B, moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.

B. Gebruiksaanwijzing: Voor gebruik de lock verwijderen. Indien u de fles eerder heeft gebruikt, kunnen er mogelijk resten van de vloeistof zijn achtergebleven in de spuitopening waardoor deze bij hergebruik minder goed zou kunnen functioneren. Wij adviseren u derhalve om bij hergebruik de spuitopening altijd eerst goed door te spoelen met behulp van heet water uit de kraan, bijvoorbeeld via de ontlastingsgaaftjes aan de zijkant van het schuimpipje. Het product heeft een blekende werking, bij twijfel eerst testen op een onopvallende plaats. Schimmel vooraf tagt verwijderen. De nippel op de voorzijde indrukken en een kwartslag draaien. De ondergrond vanaf 5-8 cm afstand besproeien. Bij hardnekkige vervuiling na 30 minuten nogmaals besproeien en 30 minuten laten inwerken. Het besproeiende oppervlak reinigen met water en spons. Elastische voegen (b.v. siliconenkit) na ca. 30 minuten afwassen en opnieuw besproeien. Na gebruik de nippel weer een kwartslag terug draaien (blokkeerstand). Voor het reinigen van grote oppervlakken met groene aanslag adviseren wij HG "groene aanslagreiniger".

Verbruik: 2-3 m² wandoppervlak, 6-8 m² tegelvoegen.

Aard van het preparaat: Andere vloeistoffen voor directe toepassing.

Werkzame stof en gehalte: Natriumthypochooriet 4,2% (ALS ACTIEF CHLOOR).
Toelatingsnummer: 14738 N.

Attentie: Geadviseerd wordt om tijdens gebruik goed te ventileren en rubber/plastic handschoenen te dragen. Voorom spatten op kleding; (hoog) glanzend verf en lamellen. Bij contact direct met water afspoeien. Vermijd contact met metalen zoals b.v. prints op sierstijps, aluminium en roestvrijstaal. Geen gekleurde oppervlakken behandelen. Het gebruik van dit product op spaakspulverwerk vlakdende raden wij af. Na gebruik kan bij lichte elastische voegen (b.v. siliconenkit) soms enige blijvende bruine verkleuring optreden. Bij slecht geglazuurde tegels en oude tegels met haarscheurtjes kan bruingekleur ontstaan. Deze bruine kleur is eventueel weer op te heffen met Hypo (natriumthiofosfaat) te verkrijgen op aanvraag bij de afdeling consumentenservice. De facon mag niet worden hergebruikt. Koel, donker en rechtop vervoeren en bewaren. Houdbaar tot: Ze onderzijde fles. Indien bewaard bij 20°C in het donker. Bij lagere temperatuur langer houdbaar. • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu



HG[®]

sanitair

schimmel reiniger schuimspray




- minder penetrante geur
 - beter te richten
- minder kans op spatten
 - nog betere inwerking

**BESTE PRODUCT
VAN HET
JAAR
2016 - 2017**

500 ml e

0563201105000 1701_2



GEVAAR H290- Kan bijtend zijn voor metalen. **H314-** Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels. **H410-** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. **EUH031-** Vermoed giftig gas in contact met zuren. **EUH071-** Bijtend voor de luchtwegen. **EUH206-** Let op! Niet in combinatie met andere productgebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. **P101-** Bij het inhaleren van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P254-** Na het werken met dit product handen grondig wassen. **P280-** Beschermde handschoenen en oogbescherming dragen. **P301+P330+P331-** NA INSLUKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opeven. **P303+P361+P353+P310-** Bij CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. **P301+P330+P331-** NA INSLUKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opeven. **P305+P351+P336+P310-** Bij CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. **P405-** Achter slot bewaren. **P501-** Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijke afvalstoffen. **CH** HG International b.v., Damslusweg 70, 1332 EJ Almere. Tel: 036 540 1268 www.HG.eu