

HG[®]

tegel

vlek- verwijderaar

voor poreuze
plavuizen,
natuursteen
en beton

product **21**

500 ml e

HG vlekverwijderaar (HG product 21)

Voor het verwijderen van vet- en olieplekken uit tegels, plavuizen, natuursteen, beton en cement. HG "vlekverwijderaar" is tevens geschikt voor het verwijderen van resten van epoxyvoegen.

Gebruiksaanwijzing: Voor het verwijderen van vlekken: HG "vlekverwijderaar" goed schudden en op de te behandelen plekken gieten. Bij zware vervuiling kan dit product onverdund worden toegepast, bij geringe vervuiling HG "vlekverwijderaar" tot max. 1:5 verdunnen met (bij voorkeur) warm water. Schrobben met luiwagen of borstel. Gedurende 5 tot 10 minuten laten inwerken. Aansluitend met veel water naspoelen. Bij sterk absorberende ondergronden de behandeling 1 of 2 maal herhalen.

Voor het verwijderen van resten van epoxy-voegen: HG "vlekverwijderaar" goed schudden voor gebruik en puur toepassen. Even schrobben, aansluitend circa 20 minuten laten inwerken en opnieuw schrobben. Vervolgens met veel water naspoelen.


Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren. Indien vloeren voorzien zijn van een beschermlaag kan HG "vlekverwijderaar" deze beschermlaag ook verwijderen. Na behandeling met HG "vlekverwijderaar" (plaatselijk) een nieuwe beschermlaag aanbrengen. Vermijd spatten op gevelde of gelakte oppervlakken. Gemorst vloeistof direct met veel water verwijderen. Tijdens het gebruik van dit product goed ventileren. • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

**REINIGINGS- OF
ONDERHOUDSVRAGEN?**
www.HG.eu

bevat o.a.:

aromatische koolwaterstoffen	> 30%
niet ionogene oppervlakteactieve stoffen	5-15%
anionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfaten	< 5%
conserveringsmiddelen: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol	

0516600105000 1909



GEVAAR H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel. **H304-** Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. **H335-** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. **H336-** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. **H411-** Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P261-** Inademing van damp vermijden. **P271-** Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. **P280-** Draag beschermende handschoenen en oogbescherming. **P301+P310-** NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. **P305+P351+P338-** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. **P331-** GEEN braken opwekken. **P501-** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat: Solvent naphtha (aardolie), licht aromatisch, EINECS: 265-199-0, Alkyl monoethanolamide ethoxylate EINECS: 607-851-2.

relief

HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Nederland, Tel.: 036-5494700, www.HG.eu